Fiches techniques et d'utilisation
BERNER WOOD

Code article / Article No.:

106845, 107978, 106843

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint –Julien- du -Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

BERNER WOOD

NOM COMMERCIAL : **BERNER WOOD**

	Poudre	Résine	Kit
Référence	PT BW-P 1 500	BD BW-R 2 000	KIT BW 1000
Code article	106843	106845	107978
Conditionnement	Pot plastique 1.5 Kg	Bidon métal 2 kg	0.5 poudre / 0.5 résine

CARACTERISTIQUES :

Produit bi-composant à base de résine polyester et de poudre de bois traitée et atomisée. Le mélange des deux produits (proportion variable selon la viscosité souhaitée) durcit à température ambiante.

Après refroidissement le produit peut être usiné, poncé, raboté, percé .... comme du bois.

	Résine	Poudre	Mélange
Aspect	Liquide ambré	Poudre de bois clair	Bois
Durée de vie à 20° C	8 à 10 mois	8 à 10 mois	10 mn
Délai de durcissement à 20° C	-	-	30 mn
Densité	1.12	0.95 non tassée / 1.28 tassée	-

PROPRIETES :

- Applications en couches minces ou épaisses en une opération.
- Excellente résistance aux agressions extérieures, champignons, bactéries, eau, ... ne pourrit pas.
- Totalement imperméable, excellente résistance chimique.
- Adhérence exceptionnelle sur de nombreux support ; les essais réalisés sur les matériaux suivants montrent un arrachage du support : bois, polyester/fibre de verre, ciment ....
- Très bonne résistance à l'abrasion, aux chocs, etc ....

MODE D'EMPLOI :

Mélanger la résine et la poudre de façon à obtenir une pâte homogène. La viscosité du mélange dépendra de la quantité respective poudre/résine. Les proportions préconisées sont inscrites sur les emballages.

La rapidité de durcissement est proportionnelle à la température ambiante.

Une proportion plus faible de résine raccourcit le temps de prise.

Après le mélange poudre/résine, une coloration bleu vert apparaît, il s'agit d'un témoin de catalyse. La disparition de cette coloration indique que le Berner Wood est pris, il peut être alors travaillé, vernis ou peint.

APPLICATIONS :

- Reboucher les trous et galeries faits par les insectes dans des poutres ou des meubles, des planchers de camions.
- Remplacer les noeuds sautés.
- Reboucher les manques avant placages.
- Réparer les usures ou les accidents sur les ouvrages en bois (éléments de charpentes, planchers de remorques etc ....
- Cales de rehaussement.
- Fabrication de moulures, d'isolants électriques, prises d'empreintes.
- Réparation de cuves en polyester, de cabines d'engins, de portes de camions frigorifiques ....

SECURITE :

Respecter les consignes de sécurité énoncées sur les emballages. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieure et constants, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos Services Techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements complémentaires.